

Datasheet / Datenblatt

BPIR4T

Code: 382308

Alias: BPIR4T

Nominal data / Technische Daten

Color casing / Gehäusefarbe White
Enclosure class / Schutzart IP65

Dimensions and weights

Abmessungen und Gewichte

| | | |
|------------------|------|----|
| Width / Breite | 100 | mm |
| Height / Höhe | 112 | mm |
| Depth / Tiefe | 55 | mm |
| Weight / Gewicht | 0.28 | kg |

Electric

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| Frequency /Frequenz | 50 | Hz |
| Voltage /Spannung | 220-240 | V |
| Switching capacity max. / Schaltleistung max. | 4 | kW |
| Power consumption MAX / Stromverbrauch | 50 | mA |
| Operating temperature / Betriebstemperatur | -20 to 40 | °C |
| Max. cable entry / Max Kabeleinführung | 2.5 | mm ² |
| Terminals (rising clamp) / Klemmen | 2.5 | mm ² |
| Lamp On-Time / Lampenbetriebszeit | 5 | minutes |
| Detection Range / Erfassungsbereich | 5 | m |
| Detection Angle / Erfassungswinkel | 100 | ° |
| Temperature Set Point/ Temperatursollwert | 1 to 60 | °C |
| Tolerance / Toleranz | +/- 1 | °C |
| Settling Time / Einschwingzeit | ≤ 20 | seconds |